

## Die automatische Maschine für die Lebensmittelbranche



- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Variable Bandbreite
- **Edelstahl-Ausführung**

### AUSSTATTUNG:

- 60 Umreifungen pro Minute, mit High-Speed-Ausstattung (optional)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Automatische Umreifungsauslösung durch Tischplattensensor (optional)
- Automatischer Bandeinzug
- Bandbreite 5 - 12 mm, wahlweise
- Bandendabstimmung mit automatischem Restbandauswurf
- Bandspannungsautomatik (optional)
- Bandspule innen (wahlweise außen)
- Bedienerterminal mit Softspannungstaste
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Einzel-Exemplar-Umreifung
- Fußschalter auf der Bedienerseite
- Maschine fahrbar
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Stromzuführung oben (wahlweise unten)
- Tischhöhe stufenlos verstellbar
- Tischplatte vorne um 270° aufklappbar, abnehmbar
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen

# SMB NEO-S



Rahmengröße BxH		600 x 400	600 x 600
Artikelnummer		x51867	x52584
Gesamtlänge	D	956	~ 956
Gesamtlänge + Spule	G	1210	~ 1210
Gesamthöhe	F	~1365 - 1485	~1565-1685
Lichte Weite (Rahmen)	A	~ 650	~ 650
Rahmenbreite	C	~ 910	~ 910
Lichte Höhe (Rahmen)	B	~ 448	~ 648
Rahmenhöhe	E	~ 573	~ 773
Tischhöhe fahrbar		795-910	795-910
Gewicht in kg		180	185
max. Paketbreite		600	600
max. Pakethöhe		400	600

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu: 55  
Abhängig von Rahmengröße und Rückspannweg

### PACKGUT:

Breite in mm: 55  
Min.: 5  
Max. Paketbreite abhängig von Rahmengröße  
Höhe in mm: 5  
Min.: 5  
Max. Pakethöhe abhängig von Rahmengröße (siehe Zeichnung)  
Gewicht in kg: 30  
Max.: 30

### BANDSPANNUNG:

Einstellbar in 10 Stufen  
Bandspannungsautomatik  
Rückspannkraft am Paket in N: 325  
Max: 325

### UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Breite in mm: 5 - 12  
Stärke in mm: 0,4 - 0,65

### VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 80% der Reißfestigkeit des Bandes

### BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm: 200 - 228  
Außendurchmesser in mm: 420  
Breite in mm: 160 - 190

### ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz  
Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)  
Schutzart: IP 22

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,2

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)

