

Den automatiske maskine til fødevarerindustrien



- Let at bruge og intuitiv
- Økonomisk gennem højeste tilgængelighed
- Robust og ekstremt lav vedligeholdelsesversion
- Variabel båndbredde
- **rustfrit stål versionen**

UDSTYR:

- 60 omløb pr. Minut med højhastighedstog (valgfrit)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontrol
- Automatisk udløselig frigivelse med skrivebordssensor (valgfrit)
- Automatisk tape feeder
- Båndbredde 5 - 12 mm, valgfri
- Bandendabstøtning med automatisk resterende bælteudstødning
- Båndspænder (ekstraudstyr)
- Reel indeni (valgfri udenfor)
- Betjeningsterminal med soft spændingsknap
- DAT 'Direkte adgangsteknologi'
- Den eksklusive bælteudstødningsfunktion forhindrer båndstopning
- Drejningsmomentstyret returkrampekraft, justerbar
- Single-copy-bånd
- Footswitch på serversiden
- Maskin mobil
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Strømforsyning top (eventuelt under)
- Bordhøjde uendeligt justerbar
- Bordplade hængslet ved 270 °, aftagelig
- Slidfri, energibesparende direkte drev
- Vedligeholdelse og slidstærk båndramme
- **Mange specifikke valgmuligheder, let konfigurerbare**

SMB NEO-S



Ramme størrelse BxH		600 x 400	600 x 600
varenummer		x51867	x52584
samlende længde	D	956	~ 956
Total længde spole	G	1210	~ 1210
totalhøjde	F	~1365 - 1485	~1565-1685
Ryd bredde (ramme)	A	~ 650	~ 650
ramme bredde	C	~ 910	~ 910
Klar højde (ramme)	B	~ 448	~ 648
rammehøjde	E	~ 573	~ 773
Bordhøjde mobil		795-910	795-910
Vægt i kg		180	185
max. Emballage bredde		600	600
max. Emballage højde		400	600

TEKNISKE DATA:

PERFORMANCE:

Enkeltbånd, pakker:
Afhængig af rammestørrelse og returvej

BUNDLES:

Bredde i mm
Minut: 55
Maks. Pakkebredde afhængigt af rammens størrelse
Højde i mm
Minut: 5
Maks. Pakkehøjde afhængigt af rammens størrelse (se tegning)
Vægt i kg
Maks.: 30

BÅNDSTRAMNING:

Justerbar i 10 niveauer
Automatisk båndstrammeværktøj
Spændkraft på pakken i N
Maks.: 325

OMSNØRING:

Polypropylen DIN EN 13 394
Bredde i mm: 5 - 12
Tykkelse i mm: 0,4 - 0,65

SEALING:

Termosvejsning, svejsestyrke omkring 80% af båndets tårestyrke

REEL:

Kjerner diameter i mm: 200 - 228
Yder diameter i mm: 420
Bredde i mm: 160 - 190

EL:

Bredt indgang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Maksimal hæk 16A (B-karakter)
beskyttelse: IP 22

AKTUELLE:

Strømforbrug i kW ca.: 0,2

BETINGELSER FOR BRUG:

Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

