



çemberleme hatları entegrasyon için birikim konveyörü




- Genel uygulanabilirlik
- Düşük bakım
- Kolay pick-up erişimi

### EKIPMAN:

- Memba ve mansap kilitleri
- Konveyör hızı , kademesiz ayarlı
- Kolay pick-up erişim
- Güç kablosu, uzunluğu 3m
- Kademesiz ayarlı tablo yüksekliği
- Bakım gerektirmeyen davul motoru

# SMB S03



## TEKNİK ÖZELLİK:

### PAKETLER:

mm genişlik:	100 - 410
mm uzunluk:	max. 450
mm Yükseklik:	min. 3
kg ağırlık:	0,2 - 25

### TAŞIMA HIZI:

m/s:	0,40 - 1,05
------	-------------

### GÜÇ KAYNAĞI:

400V; 3 AC / N; 50Hz;  
TN ve TT şebeke

### GÜÇ TÜKETİMİ:

Toplam tüketim yakl. kW:	1,1
--------------------------	-----

### AĞIRLIK:

Yaklaşık toplam ağırlığı. kg:	170
-------------------------------	-----

### ÇALIŞMA KOŞULLARI:

° C sıcaklık aralığı [° C]:	+10 [50] - +40 [104]
-----------------------------	----------------------